Kühltürme mit geschlossenem Kreislauf

Options and accessories

Baltiguard-Antriebssystem

Der Einbau eines Baltiguard®-Antriebssystems

- **hilft beim Energiesparen** beim Betriebs bei niedrigen Drehzahlen während des Niederlastbetriebs und/oder geringen Feuchtkugeltemperaturen.
- **produziert weniger Geräusche**, wenn der leistungsarme Motor verwendet wird.
- **garantiert durch den leistungsarmen Motor, der auch als Ersatz bei Ausfällen dient, Zuverlässigkeit das ganze Jahr über** .

Das Baltiguard®-Antriebssystem besteht aus einem **Paar Standardmotoren mit einer Drehzahl und den entsprechenden Antriebsbaugruppen**.

- Eine Motorantriebsbaugruppe ist für volle Drehzahl und Last konfiguriert.
- Die andere bietet ungefähr zwei Drittel der Drehzahl, verbraucht aber nur ein Drittel Energie.

Sogar der leistungsarme Motor bietet an einem Feuchtkugel-Auslegungstag fast 70% Leistung. Er verwendet dieselben Steuerungen und dieselbe Verkabelung wie der Motor mit getrennten Wicklungen und zwei Drehzahlen.

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/de/Produkte/VFL-Baltiguard-Antriebssystem

Möchten Sie von einem Baltiguard®-Antriebssystem profitieren?
Wenden Sie sich an Ihre zuständige BAC-Vertretung.

This file has been generated from the BAC website on: 16/05/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/de/Produkte/VFL-Baltiguard-Antriebssystem