



# HXI (Q)54X - (Q)56X

Torres de enfriamiento de circuito cerrado

## Engineering data

**OBSERVACIÓN:** No utilizar para construcción. Consulte las dimensiones y pesos certificados por la fábrica. Esta página incluye datos actuales en la fecha de publicación, que deben volver a confirmarse en el momento de la compra. En interés de la mejora del producto, las especificaciones, pesos y dimensiones están sujetos a cambio sin previo aviso.

### Notas generales

1. Los tamaños de tubería se refieren a diámetros nominales. Todas las conexiones tienen rosca macho BSP excepto para el respiradero de 15 mm que tiene rosca hembra BSP.
2. Los dibujos de dimensiones muestran las disposiciones estándar (a derechas) con la disposición de batería aleteada de serie. Se puede proporcionar una disposición a izquierdas como pedido especial.
3. Las ubicaciones de las conexiones de batería son aproximadas. Las dimensiones no se deben utilizar para la prefabricación de la tubería de conexión.
4. Para caudales de proceso elevados se debe utilizar la disposición de batería aleteada de serpentín doble (HXI D). Para un conjunto de batería aleteada con disposición de serpentín doble, las conexiones de entrada de la batería estarán en un lado y la salida en el lado opuesto. (Consulte las disposiciones del serpentín).
5. Toda la información técnica de esta página se refiere a una disposición de válvula de tres vías y sin colectores. (Consulte la sección "Accesorios, Paquete de control de caudal").
6. Los equipos se entregarán en tres piezas distintas, sección superior, media e inferior.

**Last update:** 16/05/2024

**HXI (Q)54X - (Q)56X**





1. Conexión entrada; 2. Conexión salida; 3. Llenado ND25; 4. Rebosadero ND80; 5. Vaciado ND50; 6. Puerta de acceso.

| Modelo     | Pesos (kg)                  |                         |                                 | Dimensiones (mm) |      |      | Caudal de aire (m3/s) | Motor del ventilador (kW) | Caudal de agua (l/s) | Motor de la bomba (kW) | Conexiones de entrada/salida de la batería (mm)<br>Batería aleteada |
|------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|            | Peso en funcionamiento (kg) | Peso de expedición (kg) | Sección más pesada batería (kg) | L                | W    | H    |                       |                           |                      |                        |                                                                     |
| HXI 540-O  | 8691                        | 5700                    | 2400                            | 3690             | 2985 | 6580 | 35.5                  | (2x) 11.0                 | 45.1                 | (1x) 4.0               | (2x) 80                                                             |
| HXI 541-O  | 9311                        | 6140                    | 2840                            | 3690             | 2985 | 6580 | 35.1                  | (2x) 11.0                 | 45.1                 | (1x) 4.0               | (2x) 80                                                             |
| HXI 542-O  | 9931                        | 6580                    | 3280                            | 3690             | 2985 | 6580 | 34.9                  | (2x) 11.0                 | 45.1                 | (1x) 4.0               | (2x) 80                                                             |
| HXI Q540-O | 9931                        | 6580                    | 3280                            | 3690             | 2985 | 6580 | 34.9                  | (2x) 11.0                 | 45.1                 | (1x) 4.0               | (2x) 80                                                             |
| HXI Q541-O | 11181                       | 7460                    | 4160                            | 3690             | 2985 | 6580 | 34.6                  | (2x) 11.0                 | 45.1                 | (1x) 4.0               | (2x) 80                                                             |
| HXI 560-O  | 12695                       | 8220                    | 3360                            | 5520             | 2985 | 6785 | 53.6                  | (3x) 11.0                 | 56.8                 | (1x) 5.5               | (2x) 100                                                            |
| HXI 561-O  | 13635                       | 8880                    | 4090                            | 5520             | 2985 | 6785 | 53.1                  | (3x) 11.0                 | 56.8                 | (1x) 5.5               | (2x) 100                                                            |
| HXI 562-O  | 14575                       | 9540                    | 4740                            | 5520             | 2985 | 6785 | 52.7                  | (3x) 11.0                 | 56.8                 | (1x) 5.5               | (2x) 100                                                            |
| HXI Q560-O | 14575                       | 9540                    | 4740                            | 5520             | 2985 | 6785 | 52.7                  | (3x) 11.0                 | 56.8                 | (1x) 5.5               | (2x) 100                                                            |
| HXI Q561-O | 16475                       | 10880                   | 6090                            | 5520             | 2985 | 6785 | 52.3                  | (3x) 11.0                 | 56.8                 | (1x) 5.5               | (2x) 100                                                            |