



# HFL 216X-288X

## Torres de enfriamiento de circuito cerrado

### Engineering data

**OBSERVACIÓN:** No utilizar para construcción. Consulte las dimensiones y pesos certificados por la fábrica. Esta página incluye datos actuales en la fecha de publicación, que deben volver a confirmarse en el momento de la compra. En interés de la mejora del producto, las especificaciones, pesos y dimensiones están sujetos a cambio sin previo aviso.

### Notas generales

1. Todas las conexiones de 100 mm e inferiores son conexiones de rosca macho. Las conexiones superiores a 100 mm están biseladas para soldadura.
2. La potencia del ventilador se refiere a equipos HFL sin serpentín aleteado de descarga (0 Pa de presión estática externa) y en funcionamiento húmedo. Para funcionar frente a una presión estática externa de hasta 125 Pa, consulte a su representante local de BAC para conocer los requisitos de tamaño y de ubicación.
3. El caudal de aire se refiere a equipos HFL sin serpentín aleteado de descarga. Para conocer el caudal de aire de los modelos equipados con serpentín aleteado de descarga, consulte a su representante local de BAC.
4. La altura del equipo es indicativa, para obtener los valores precisos consulte la documentación certificada.
5. Los pesos en funcionamiento y de expedición indicados se refieren a equipos sin accesorios como, por ejemplo, atenuadores de sonido, plenums de descarga, etc. Consulte los documentos certificados de fábrica para conocer los aumentos de peso y la sección más pesada a izar.
6. Los pesos indicados para la disposición con válvula de 3 vías son los pesos máximos.

**Last update:** 16/05/2024

### HFL 216X-288X



| Modelo     | Pesos (kg)                  |                         |                                 | Dimensiones (mm) |      |      | Caudal de aire (m <sup>3</sup> /s) | Motor del ventilador (kW) | Caudal de agua (l/s) | Motor de la bomba (kW) |
|------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|------|------|------------------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|
|            | Peso en funcionamiento (kg) | Peso de expedición (kg) | Sección más pesada batería (kg) | L                | W    | H    |                                    |                           |                      |                        |
| HFL 2161-O | 14560                       | 10620                   | 5310                            | 4565             | 7250 | 2175 | 66.58                              | (2x) 22.0                 | 53.8                 | (2x) 4.0               |
| HFL 2161-P | 14600                       | 10660                   | 5330                            | 4565             | 7250 | 2175 | 73.84                              | (2x) 30.0                 | 53.8                 | (2x) 4.0               |
| HFL 2162-O | 16500                       | 12100                   | 6050                            | 4565             | 7250 | 2410 | 64.7                               | (2x) 22.0                 | 53.8                 | (2x) 4.0               |
| HFL 2162-P | 16540                       | 12140                   | 6070                            | 4565             | 7250 | 2410 | 71.74                              | (2x) 30.0                 | 53.8                 | (2x) 4.0               |
| HFL 2163-O | 18820                       | 13680                   | 6840                            | 4565             | 7250 | 2675 | 62.24                              | (2x) 22.0                 | 53.8                 | (2x) 4.0               |
| HFL 2163-P | 18860                       | 13720                   | 6860                            | 4565             | 7250 | 2675 | 69.02                              | (2x) 30.0                 | 53.8                 | (2x) 4.0               |
| HFL 2164-O | 20680                       | 15280                   | 7640                            | 4565             | 7250 | 2880 | 60.91                              | (2x) 22.0                 | 53.8                 | (2x) 4.0               |
| HFL 2164-P | 20720                       | 15320                   | 7660                            | 4565             | 7250 | 2880 | 67.54                              | (2x) 30.0                 | 53.8                 | (2x) 4.0               |
| HFL 2164-Q | 20920                       | 15520                   | 7760                            | 4565             | 7250 | 2880 | 72.42                              | (2x) 37.0                 | 53.8                 | (2x) 4.0               |
| HFL 2881-Q | 17320                       | 12680                   | 6340                            | 5485             | 7250 | 2175 | 81.34                              | (2x) 37.0                 | 72.6                 | (2x) 4.0               |
| HFL 2882-O | 19540                       | 14440                   | 7220                            | 5485             | 7250 | 2410 | 67.3                               | (2x) 22.0                 | 72.6                 | (2x) 4.0               |
| HFL 2882-P | 19580                       | 14480                   | 7240                            | 5485             | 7250 | 2410 | 74.62                              | (2x) 30.0                 | 72.6                 | (2x) 4.0               |
| HFL 2883-O | 22160                       | 16340                   | 8170                            | 5485             | 7250 | 2675 | 65.5                               | (2x) 22.0                 | 72.6                 | (2x) 4.0               |
| HFL 2883-P | 22200                       | 16380                   | 8190                            | 5485             | 7250 | 2675 | 72.62                              | (2x) 30.0                 | 72.6                 | (2x) 4.0               |
| HFL 2883-Q | 22380                       | 16580                   | 8290                            | 5485             | 7250 | 2675 | 77.88                              | (2x) 37.0                 | 72.6                 | (2x) 4.0               |
| HFL 2884-P | 25070                       | 18320                   | 9160                            | 5485             | 7250 | 2880 | 71.16                              | (2x) 30.0                 | 72.6                 | (2x) 4.0               |
| HFL 2884-Q | 25270                       | 18520                   | 9260                            | 5485             | 7250 | 2880 | 76.3                               | (2x) 37.0                 | 72.6                 | (2x) 4.0               |