



# XES15E 1012-09 - 1012-10

## Torres de enfriamiento abiertas

### Engineering data

**OBSERVACIÓN:** No utilizar para construcción. Consulte las dimensiones y pesos certificados por la fábrica. Esta página incluye datos actuales en la fecha de publicación, que deben volver a confirmarse en el momento de la compra. En interés de la mejora del producto, las especificaciones, pesos y dimensiones están sujetos a cambio sin previo aviso.

### Notas generales

1. Todas las conexiones de 100 mm e inferiores son conexiones de rosca macho. Las conexiones de 125 mm y mayores están biseladas para soldadura.
2. Las conexiones de llenado, rebosadero, succión y vaciado pueden suministrarse en laterales contrarios al mostrado; consulte a su representante de BAC.
3. Los modelos 1012-09 a 1012-10, 1018-09 a 1018-10, 1212-09 a 1212-12 y 1218-09 a 1218-12 se envían en dos secciones por celda. Las alturas de sección superiores son para los modelos 1012-09 a 1012-10 y 1212-09 a 1212-12, 2501 mm. Para los modelos 1018-09 a 1018-10 y 1218-09 a 1218-12, 2562 mm.

[Prestaciones de la torre de enfriamiento S1500E en condiciones estándar](#)

**Last update:** 14/05/2024

## XES15E 1012-09 - 1012-10





1. Entrada agua; 2. Salida agua; 3. Llenado; 4. Rebosadero ND80; 5. Vaciado ND50; 6. Puerta de acceso.

| Modelo            | Pesos (kg)                  |                         |                                 | Dimensiones (mm) |      |      | Caudal de aire (m3/s) | Motor del ventilador (kW) | Entrada de fluido DN (mm) | Salida de fluido DN (mm) | Llenado DN (mm) |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|------|------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------|
|                   | Peso en funcionamiento (kg) | Peso de expedición (kg) | Sección más pesada batería (kg) | L                | W    | H    |                       |                           |                           |                          |                 |
| XES15 E 1012-09EE | 6536                        | 3098                    | 1814                            | 3651             | 2997 | 4358 | 19.0                  | (2x) 1.1                  | (1x) 250                  | (1x) 250                 | (1x) 40         |
| XES15 E 1012-09FE | 6554                        | 3116                    | 1833                            | 3651             | 2997 | 4358 | 20.0                  | (2x) 1.5                  | (1x) 250                  | (1x) 250                 | (1x) 40         |
| XES15 E 1012-09GE | 6582                        | 3143                    | 1860                            | 3651             | 2997 | 4358 | 23.0                  | (2x) 2.2                  | (1x) 250                  | (1x) 250                 | (1x) 40         |
| XES15 E 1012-09HE | 6591                        | 3152                    | 1869                            | 3651             | 2997 | 4358 | 28.0                  | (2x) 4.0                  | (1x) 250                  | (1x) 250                 | (1x) 40         |
| XES15 E 1012-10EE | 6813                        | 3248                    | 1814                            | 3651             | 2997 | 4765 | 19.0                  | (2x) 1.1                  | (1x) 250                  | (1x) 250                 | (1x) 40         |
| XES15 E 1012-10FE | 6831                        | 3266                    | 1833                            | 3651             | 2997 | 4765 | 21.0                  | (2x) 1.5                  | (1x) 250                  | (1x) 250                 | (1x) 40         |
| XES15 E 1012-10GE | 6858                        | 3293                    | 1860                            | 3651             | 2997 | 4765 | 24.0                  | (2x) 2.2                  | (1x) 250                  | (1x) 250                 | (1x) 40         |
| XES15 E 1012-10HE | 6867                        | 3302                    | 1869                            | 3651             | 2997 | 4765 | 29.0                  | (2x) 4.0                  | (1x) 250                  | (1x) 250                 | (1x) 40         |